



## Vorteile dieser neuen Bohrkern-Ausdrückstange 1½:

- Lösen oder Ausdrücken eines festsitzenden Bohrkerns in nur ca. 2 Minuten
  - Gewichtsreduzierung der Ausdrückstange von ca. 3 Kg auf 1,2 Kg
  - Ausdrückkraft bei gleichem Kraftaufwand um 75% gesteigert
  - Stangenverlängerungsstück für Bohrkronen mit Überlänge
- Alle Teile übersichtlich und gegen Verschmutzung in einem Transportkoffer gelagert

Gehört in jeden Werkstattwagen!

# Betriebsanleitung

Mit der Bohrkern-Ausdrückstange können festsitzende Bohrkerne aus der Diamantbohrkrone ausgedrückt werden. Die Ausführung ist in der nachstehenden Bildfolge 1-4 dargestellt.

Bei festsitzenden Bohrkronen bei Wand- und Deckenbohrungen muss die Bohrmaschine von der Bohrkrone entfernt werden. Der Ausdrückablauf ist der gleiche wie oben. Sollte der Ausdrückvorgang durch eine Armierungseisenverklemmung nicht erfolgreich sein, dann empfehlen wir den **Hydraulischen Bohrkerntreiber mit einer Ausdrückkraft von 5 Tonnen**.

Einführen der Ausdrückstange

Bild 1



Montieren der Ausdrückstange

Bild 2



Ausdrückstange zum Bohrkern schrauben

Bild 3



Bohrkern ausdrücken

Bild 4

